

35 w	توان
220v	ولتاژ
2000rpm	دور موتور
2Kg	وزن



► Shaker pipe (dual mode) 7.X20 Model

This device is designed to work with a momentum and moment' which starts at the tube on the device and its pressure on the upper part of the spherical. Different type of tubes, such as previous sampling tubes, centrifuge tubes, endorph tubes, and in general all tubes with a maximum diameter of 30 mm can be placed inside this machine. Shaker is orbital motion and rotates at a speed of 2000 rpm. The body of the machine is steel and the coating of the electrostatic color. The head of the machine is made of polyethylene that it is ready to be installed on the machine after turning operation.

50 W	توان
220 v	ولتاژ
3Kg	وزن
2800 RPM	دور موتور

► Shaker pipe(Vertex) VX45 Model

This device consists of two continuous and instantaneous modes and also it vibrates. Instantly, it starts by pressing the tube and the bottle on the yellow surface of the device. It can shake up 2000 cc such as laboratory tubes, falcons and lid bottles. The body of the machine is steel and the coating of the electrostatic color.

مدل دستگاه	
HS300	
50 W	توان
220 v	ولتاژ
2.5Kg	وزن
2800 RPM	دور موتور

► Micro Spin MF20 Model

12 branches micro spin and single round for centrifuge spin and sample separation with 2 Teflon heads and electrostatic paint metal body that used in field of genetic engineering, biochemistry, biotechnology and immunology,...

◀ شیکرلوله ۲ حالت مدل دستگاه 7.X20


این دستگاه به گونه ای طراحی شده که در دو حالت ممتد و لحظه ای کار می کند که در حالت لحظه ای فقط با قرار دادن لوله بر روی دستگاه و فشار دادن آن بر روی قسمت فوقانی شیکر شروع به کار می کند. انواع مختلف لوله از قبیل لوله های نمونه برداری، لوله های سانتریفیوژ، لوله های اپندروف و به طور کلی تمامی لوله هایی که حداکثر قطر آنها تا ۳۰ میلیمتر است را می توان درون این دستگاه قرار داد. نوع حرکت شیکر اوربیتالی بوده و با سرعت ۲۰۰۰ دور در دقیقه می چرخد.

بدنه دستگاه از جنس فولاد و با پوشش رنگ الکترواستاتیک می باشد. هد دستگاه از جنس پلی اتیلن می باشد که با انجام عملیات تراشکاری آماده نصب بر روی دستگاه می باشد.



◀ شیکرلوله (ورتکس) مدل VX45

دستگاه شیکر لوله شامل دو حالت ممتد و لحظه ای می باشد. که این دستگاه به صورت وایبره ای عمل میکند. در حالت لحظه ای با فشار دادن لوله و بطری درب دار بر روی سطح زرد رنگ دستگاه شروع بکار میکند. میتوان بر روی این دستگاه از قبیل لوله های آزمایشگاهی، فالکون و بطری های درب دار تا حجم ۲۰۰۰ سی سی شیک کرد. بدنه دستگاه از جنس فولاد که با پوشش رنگ الکترواستاتیک ساخته شده است.



◀ میکرو اسپین MF20

میکرو اسپین (مینی فیوژ اسپین) ۱۲ شاخه و تک دور جهت سانتریفیوژ اسپین و جداسازی نمونه ها جهت انواع میکروتیوپ ۰/۵، ۱، ۱/۵ با دو عدد هد تلفونی و بدنه ی فلزی با رنگ الکترواستاتیک که در زمینه های مهندسی ژنتیک، بیوشیمی، بیوتکنولوژی و ایمونولوژی و... استفاده میگردد.